

产品描述

ATF TYPE T-IV 是一种全合成自动变速箱油，专门设计用于超出安装 AISIN WARNER 变速箱的所有丰田和雷克萨斯车辆的维修添充要求，建议使用 ATF T-IV 变速箱油。用于某些防滑控制锁止自动变速箱系统的高性能流体。卓越的换挡特性，实现安静平稳的换挡，确保恶劣驾驶条件下的高效传输动力。ATF TYPE T-IV 可防止传动部件过早磨损。在高负载下提供强大的保护，并保证传输系统在流体的使用期限内可靠、平稳地运行。

应用

推荐用于符合 JWS 3309 或 GM 9986195 要求的 AISIN 自动变速箱，包括具有待机模式和手动换挡变速箱的型号。适用于 DAIHATSU、SCION、SUV、轻型商用车以及其他需要 ATF T-IV 油的亚洲、美国、韩国、欧洲 OEM。向后兼容 TYPE T、T-II 和 T-III 流体。

保修单

ATF TYPE T-IV 满足或超过需要 T-IV 或 T-4 液体的 OEM 保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益

• 扩展保护

磨损保护、更好的剪切稳定性和高温下的抗氧化性是延长传动系统寿命的关键因素。

• 传输清洁度

减少沉积物并防止有害酸的形成，从而提高系统的整体清洁度。

• 优化的换油周期

出色地控制油泥、清漆、铁锈、腐蚀和其他有害沉积物，以确保最长的流体寿命。

符合以下规格和要求：

- TOYOTA ATF Type T-IV
- TOYOTA ATF Type T-III
- TOYOTA ATF D-III

- TOYOTA ATF D-II
- TOYOTA JWS 3309
- LEXUS JWS 3309
- DAIHATSU AMMIX ATF D-II
- DAIHATSU AMMIX ATF D-III SP
- GM JWS 3309
- SCION (all vehicles)
- GM 9986195
- GM TASA
- GM DEXRON®-II,
- GM DEXRON®-IID
- GM DEXRON®-IIE
- GM DEXRON®-IIIG
- GM DEXRON®-IIIH

请参阅图表了解其他规格和 SFU 列表。

适用于各种 OEM，如丰田、雷克萨斯、沃尔沃和其他需要 T-IV 油的爱信华纳系统。适用于 Allex、Allion、Alphard G/V、Altezza、Altezza Gita、Aristo、Avensis、bB、Belta、Brevis、Caldina、Cami、Camry、Camry Gracia、Carina、Celica、Celsior、Century、Comfort、Chaser、Corolla、Corolla Fielder、Corolla Runx、Corolla Spacio、Corona Premio、Cresta、Crown、Crown Athlete/Estate、Crown Majesta、Crown Royal Saloon、Estima、Funcargo、Gaia、Grand Hiace、Granvia、Harrier、Hiace Commuter、Hiace Van、Hiace Wagon、Hilux Surf、Ipsum、Isis、Ist、Kluger、陆地巡洋舰 100、陆地巡洋舰普拉多、Lite -Ace、Town-Ace、Mark II、Mark II Blit、Mark Qualis、Nadia、Noah、Opa、Passo、Passo Sette、Platz、Porte、Premio、Prius、Probox Van、Probox Wagon、Raum、Rav4、Regius Ace、Regius Ace Van、Rush、Sienta、Soarer、Succeed Van、Succeed Wagon、Supra、Vista Ardeo、Vitz、Voltz、Will Cypha、Will VI、Will VS、Windom、Wish 等。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度:			
40° C	cSt	35.19	ASTM D445
100° C	cSt	7.33	ASTM D445
粘度指数	-	180	ASTM D2270
颜色	-	红色的	ASTM D1500
闪点	°C	230	ASTM D92
倾点	°C	-45	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8338	ASTM D4052

附加规格和适用范围列表

OEM/BRAND	SPECIFICATIONS
AISIN/爱信	JWS 3309 (T-IV)
Lexus/雷克萨斯	JWS 3309
Scion/接穗	All Vehicles
Toyota/丰田	ATF D-DD, D-III, T-III, T-IV 08886-81013 TOYOTA ATF TYPE-T-IV 20L 08886-01703 TOYOTA ATF TYPE-T-IV 20L 08886-82025 TOYOTA ATF TYPE-T-IV 5L 08886-81015 TOYOTA ATF TYPE-T-IV 4L, 08886-01705 TOYOTA ATF TYPE-T-IV 4L 08886-81016 TOYOTA ATF TYPE-T-IV 1L, 00279-000T4 TOYOTA ATF TYPE-T-IV 1L, 08886-01605 TOYOTA DEXRON III 4L 08886-80506 TOYOTA DEXRON III 1L, 08886-00305 TOYOTA DEXRON II 4L 08886-00306 TOYOTA DEXRON II 1L 93740313 GENERAL MOTORS ATF III G 1L, 96117269 GENERAL MOTORS DEXRON®-II 1L, 93160372 GENERAL MOTORS DEXRON®-III 1L

储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。