

### 产品描述

ATF Z-1 是一种全合成自动变速箱油，其配方可满足所有配备 4-5 速自动变速箱系统的 HONDA 和 ACURA 车辆（需要 ATF-Z1 变速箱油）的严格要求。出色的抗摩擦特性，提高整体传动耐用性。ATF Z-1 可在长时间运行期间有效冷却变速箱。在高温和高负载下为行星齿轮提供良好的磨损保护。卓越的清洁性能，使传动系统在液体使用期间保持最佳状态。

### 应用

推荐用于 HONDA、ACURA 和其他需要 ATF-Z1 油的 4-5 速自动变速箱。ATF Z-1 是为满足日本、韩国、美国、欧洲和其他亚洲汽车制造商的要求而开发的高性能油液。ATF Z-1 用于 2010 年及较旧的车辆。请勿在 2011 年及新车型中使用此液。

### 保修单

ATF Z-1 满足或超过需要 Z1 油的 OEM 保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

### 客户利益

- 耐用的传输系统

### 典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度:			
40° C	cSt	35.19	ASTM D445
100° C	cSt	7.33	ASTM D445
粘度指数	-	180	ASTM D2270
颜色	-	红色的	ASTM D1500
闪点	°C	230	ASTM D92
倾点	°C	-45	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8338	ASTM D4052

### 附加规格和适用范围列表

专门精选的添加剂可保护垫圈、密封件、O 形圈和其他机械部件，从而延长使用寿命并提高传动系统的可靠性。

#### • 最佳换挡

通过高效、平稳的换挡而不颤抖，提高驾驶员的舒适度。

#### • 防止泄漏

流体不会导致密封件膨胀、收缩或硬化。它保持密封严密，确保系统无泄漏。

#### • 油品使用寿命长

有效防止烟灰、漆膜、油泥的堆积，保证换油周期不少于 40000 公里。

#### 符合以下规格和要求:

- HONDA ATF-Z1
- ACURA ATF-Z1
- HONDA ATF ULTRA II

请参阅图表了解其他规格和 SFU 列表。

适用于各种 OEM，例如 HONDA、ACURA 和其他需要 Z1 自动变速箱油的 4-5 速自动变速箱。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

代工/品牌	规格
ACURA/讴歌	08200-9001A
HONDA/本田	08200-9001 Honda ATF-Z1 1L, 08266-99904 Honda ATF-Z1 4L, 08266-999-01H-E Honda ATF-Z1 1L, 08268P9901ZT1 Honda ATF-Z1 1L, 08266-99907 Honda ATF-Z1 20L, 08200-9005 Honda ATF-Z1 208L

### 储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

### 健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。