

AUTO 完整的燃油系统清洁 汽车
产品描述

TOTACHI® Complete Fuel System Clean AUTO 是一种高性能燃油系统清洁剂，添加到汽油车辆中可有效消除燃油喷射器、进气缸和燃烧室中的所有积碳、油泥、清漆和所有顽固污垢 燃油喷射 (PFI) 和汽油直喷 (GDI) 发动机。它保证每次使用时都能进行深度清洁，使汽车动力和性能恢复如新。经常使用可提供最大的燃油效率、减少噪音、加速并提供更平稳的驾驶。TOTACHI® Complete Fuel System Clean AUTO 适用于现代汽油车辆，非常适合行驶里程长的旧车辆，特别是在消耗低质量燃料的地方。该产品的活性成分可保持所有发动机部件清洁并减少排气系统的有害排放。

应用

推荐用于所有类型的四冲程汽油发动机。适用于乘用车、混合动力车、赛车、改装车、SUV、摩托车、舷外发动机以及其他以汽油或汽油为燃料的车辆。可安全用于以汽油和乙醇/汽油混合物为燃料的发动机。将一罐 300 毫升 TOTACHI® Complete Fuel System Clean AUTO 添加到 70 升汽油中。建议连续使用2次。然后每5000公里进行一次深度清洁动作。

保修单
典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度： 40°C	cSt	5.11	ASTM D445
颜色	-	L0.5	ASTM D1500
闪点	°C	83	ASTM D92
倾点	°C	-45	ASTM D6892
30°C 时的密度	kg/L	0.8366	ASTM D4052

TOTACHI® Complete Fuel System Clean AUTO 满足或超过 OEM 对汽油车的保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益
• 恢复电力和性能

消除主要发动机部件中积聚的所有污垢，以恢复损失的动力和加速。

• 延长发动机寿命

保护燃油系统免受生锈和腐蚀，去除污染物并清除所有沉积物，以延长发动机寿命。

• 节省燃料

发动机启动更容易，怠速更平稳，从而提高燃油经济性。

• 减少有害排放

清除进气缸和燃烧室中的顽固污泥和清漆，这对降低二氧化碳和氮氧化物排放量有很大帮助。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。



储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI[®] 经销商。