

产品描述

TOTACHI® Complete Fuel System Clean MOTO 是一种超浓缩燃油系统清洁剂，添加到摩托车、踏板车、运动自行车、街头自行车、巡洋舰、轻便摩托车、四轮驱动车、全地形车（ATV）的 4 冲程或 2 冲程汽油发动机中）、三轮自行车、越野车、雪地摩托车以及其他公路和越野自行车。它彻底清除喷油器、进气缸和燃烧室中的沉积物、污垢、油泥和清漆，增加压缩并增强发动机的加速能力，达到更高的最高转速。卓越的深度清洁特性，可恢复发动机动力并保证驾驶更加平稳。TOTACHI® Complete Fuel System Clean MOTO 保持燃油系统清洁，有助于提高燃油效率并有效减少排放。该产品强大的清洁性能可延长发动机寿命。

应用

推荐用于所有类型的四冲程和二冲程摩托车。适用于使用所有类型燃料的汽油发动机。通过恢复进气缸、喷油器和燃烧室的清洁度来提高发动机的整体性能。在深度清洁阶段提供出色的润滑，同时烧掉去除的沉积物。将一罐 60 毫升 TOTACHI® Complete Fuel System Clean MOTO 添加到 20 升汽油中。建议连续使用 2 次。然后每 5000 公里进行一次深度清洁动作。

典型测试数据

| 特征 | 单位 | 单位 | 标准 |
|---------------|------|--------|------------|
| 运动粘度： 40°C | cSt | 4.82 | ASTM D445 |
| 颜色 | - | L0.5 | ASTM D1500 |
| 闪点 | °C | 86 | ASTM D92 |
| 倾点 | °C | -45 | ASTM D6892 |
| 30°C 时的密度 | kg/L | 0.8344 | ASTM D4052 |

保修单

TOTACHI® Complete Fuel System Clean MOTO 满足或超过 OEM 对汽油车的保修要求。可安全添加到 2T 机油和燃油混合的二冲程发动机中。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益

• 强大的驱动力

深度清洁进气缸、喷油器和燃烧室，以实现最佳的发动机性能—强劲且加速的驱动。

• 最大限度地提高燃油经济性

保证喷油器良好的雾化，以促进燃烧过程中正确的燃油分配器和有效的空气和燃油混合物。

• 减少有害排放

清除进气缸和燃烧室中的顽固污泥和清漆，这对降低二氧化碳和氮氧化物排放量有很大帮助。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。



储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息, 以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告, 或者未用于该用途的, 则不承担任何责任。在使用其他用途之前, 请咨询当地的 TOTACHI[®] 经销商。