

FLUSH 集中发动机动力 冲洗

产品描述

TOTACHI® 浓缩发动机动力冲洗油是一种浓缩冲洗油，可恢复最脏的汽油和柴油发动机的清洁度。通过有效去除发动机上难以到达的区域中的沉积物、烟灰、堵塞物、污泥、清漆、微粒和所有其他污染物来深度清洁发动机。它可以减少烟雾、窜气、敲击声和油耗。恢复发动机压缩以获得最佳驾驶性能。改善发动机机油循环并最大限度地延长机油使用寿命。TOTACHI® 集中发动机动力冲洗可减少排气系统的有害排放。它可以防止新发动机油轻易变黑。

应用

推荐用于所有类型的四冲程汽油和柴油发动机。适用于乘用车、混合动力车、赛车、改装车、SUV、摩托车、舷外发动机、轻型柴油车、公共汽车、卡车、拖拉机、农业、采矿、工业设备和以汽油或柴油为燃料的固定装置。可安全用于以 LPG、CNG、乙醇/汽油混合物和生物柴油混合物为燃料的发动机。适用于配备 GPF、DPF、TWC、SCR 和 EGR 装置的车辆。在排放之前，将一罐 300 毫升 TOTACHI® 浓缩发动机动力冲洗剂添加到发动机油中。启动发动机并快速运转 10 分钟。排出机油并注入新鲜的机油。建议在每次机油保养中使用，以保持发动机清洁。

保修单

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度： 40°C	cSt	3.30	ASTM D445
颜色	-	L1.5	ASTM D1500
闪点	°C	126	ASTM D92
倾点	°C	-21	ASTM D6892
30°C 时的密度	kg/L	0.8077	ASTM D4052

TOTACHI® 集中发动机动力冲洗剂满足或超过 OEM 对汽油车的保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益

• 最大化发动机功率

彻底清洁发动机，提高压缩比，并优化机油性能，实现灵敏而强大的驱动。

• 延长发动机寿命

保护发动机系统免受生锈和腐蚀，去除污染物并清除所有沉积物，以延长发动机寿命。

• 节约成本

减少油蒸发并降低燃油消耗。防止计划外的发动机维护。

• 与发动机零件的兼容性

不含有害溶剂，确保与垫圈、密封件和含铁材料的兼容性。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议



CONCENTRATED ENGINE POWER

FLUSH 集中发动机动力 冲洗

储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。