

产品描述

CVTF MULTI TYPE 是一种通用全合成自动变速箱油，专为无级变速箱(CVT)变速箱类型而设计。满足美国、欧洲、日本、韩国和其他亚洲汽车制造商对CVT油的严格要求。适用于采用链轮或皮带轮CVT变速箱设计的车辆。配制有效的防抖成分，避免震动，增加驾驶舒适度。CVTF MULTI-TYPE 可保护复杂、紧凑和重载设计的齿轮。确保在广泛的工作温度范围内良好的CVT性能，实现扭矩的精确传递，防止皮带和链条打滑，使其成为油品的最佳选择。

应用

建议用于乘用车、SUV、CUV 以及其他强制使用 CVT 油的车辆。不建议用于混合动力车辆中安装的 CVT 装置。与需要高扭矩和低粘度 CVT 油的 CVT 系统不兼容。

保修单

CVTF MULTI-TYPE 满足或超过需要传统 CVT 油的 OEM 保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益

• 持久的传输

良好的空气释放特性，即使在恶劣的驾驶条件下也能保持有效的润滑。确保齿轮磨损保护，延长变速箱的使用寿命。

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度:			
40° C	cSt	34.54	ASTM D445
100° C	cSt	7.25	ASTM D445
粘度指数	-	181	ASTM D2270
颜色	-	红色的	ASTM D1500
闪点	°C	216	ASTM D92
倾点	°C	-48	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8370	ASTM D4052

• 出色的燃油效率

良好平衡的抗摩擦特性可提高动力传输性能，满足 CVT 变速箱设计的严格要求。

• 无噪音换挡

精心挑选的部件可有效降低换挡时的噪音，实现更安静的驾驶和极致的驾驶舒适度。

• 最佳换油周期

剪切稳定，可防止油膜破裂，从而在油品使用期间确保先进的 CVT 技术的性能和最长油品寿命。

符合以下规格和要求:

- CVTF-EX1
- PUNCH CVTF-EX1
- HYUNDAI SP-CVT 1
- KIA SP-CVT 1
- TOYOTA TC
- TOYOTA FE
- NISSAN CVT NS-2
- MITSUBISHI CVTF-J1, CVTF-J4
- SUZUKI CVT 3320

适用于通用、福特、克莱斯勒、本田、现代、起亚、三菱、日产、斯巴鲁、丰田、奥迪、宝马、雪铁龙、奔驰、标致、雷诺、大发、道奇、吉普、马自达、MINI COOPER、铃木、大众汽车需要 CVT 油。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

附加规格和适用范围列表

代工/品牌	规格
AUDI/奥迪	TL52180, TL52516 G052180, G052516, MULTITRONIC
BMW/宝马	8322 0136376, 83220429154, EZL 799, EZL 799A
CHERY/奇瑞	CHERY CVT
CHRYSLER/克莱斯勒	NS2, MOPAR CVT 4, CVTF +4,
CITROEN/雪铁龙	ELFMATIC CVT
DAIHATSU/大发	CVTF-DC, CVTF 3320
DODGE/躲闪	CVTF-DC, NS-2, CVTF +4, 05191184AA
FIAT/菲亚特	TUTELA CAR CVT N.G
FUJIYUUKO/藤佑子	i-CVTF FG
FORD/福特	MERON C, XT-7-QCFT, WSS M2C 928A, WSS-M2C 933A, CVT23, CVT30
GENERAL MOTORS/通用汽车	DEX-CVT, CVTF I-GREEN 2

代工/品牌	规格
HONDA/本田	HMMF, CVT-F, HCF-2, 0826099905HE, 087009006
HYUNDAI/现代汽车	SP-CVT 1, GENUINE CVTF
IDEMITSU/出光	CVTF-EX1
INFINITI/英菲尼迪	NS-1, NS-2, NS-3
JEEP/吉普车	NS-2, CVTF +4, VTF, 05191184AA

KIA/起亚	SP-CVT 1
LEXUS/雷克萨斯	TC
LIFAN/力帆	LIFAN CVT
MAZDA/马自达	CVTF 3320
MERCEDES BENZ/奔驰	MB 236.20
MINI COOPER/迷你库珀	EZL 799, EZL 799A, ZF CVT V1, 83220136376
MG ROVER/名爵罗孚	EM-CVTF
MITSUBISHI/三菱	CVTF-J1, CVTF-J4, MZ313973
NISSAN/日产	NS-1, NS-2, NS-3, 999MP-NS200P
PEUGEOT/标致	ELFMATIC CVT, ELFMATIC CVT MV, 9735 EF
PUNCH/冲床	CVTF-EX1
RENAULT/雷诺	ELFMATIC CVT, ELFMATIC CVT MV
ROVER/漫游者	UNIPART TRANSMATIC ATF, EM-CVTF
SATURN/土星	DEX-CVT, CVTF I-GREEN 2, 22688912

代工/品牌	规格
SUBARU/斯巴鲁	NS-2, LINEARTRONIC CVTF, K0425Y0710, CVT TR580, CVT TR690, iCVTF, High Torque CVT, LINEARTRONIC II, K0425Y0711
SUZUKI/铃木	CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF GREEN 1, CVTF GREEN 2

TOYOTA/丰田	TC, CVTF 3320, CVTF FE
VOLKSWAGEN/大众汽车	TL52180, G052180, G052516
VOLVO/沃尔沃	CVTF 4959
VW (VAG)/大众汽车	G052180, G052516
ZOTYE/众泰	CVTs

储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。