

产品描述

ATF NS-3 是一种高性能全合成自动变速箱油，专为满足配备无级变速箱 (CVT) (包括链式 CVT 和皮带式 CVT 设计) 的现代亚洲、美国、欧洲车辆的严格要求而配制。它在重载驾驶条件下为传动链、齿轮和轴承提供增强的磨损保护。出色的金属与金属抗摩擦接合，可让配备 CVT 变速箱的汽车实现最佳燃油经济性。ATF NS-3 具有独特的蓝色。它具有良好的油膜强度和优异的抗氧化性能，可延长 CVT 系统的使用寿命。增强泡沫空气释放以保持有效的 CVT 润滑。

应用

推荐用于 Infiniti、Nissan、Datsun、Renault、Peugeot、Citroen、Dodge、Mitsubishi、Jeep、Toyota 等配备现代可变变速箱、由 JATCO 制造商 (JF016E 和 JF017E) 生产的制造商以及其他使用 NS-3 的汽车制造商 需要 CVT 油。
向后兼容 NS-1 和 NS-2 流体。

保修单

ATF NS-3 满足或超过需要 NS-3 CVT 油的 OEM 保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益

- 延长变速箱寿命

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度:			
40° C	cSt	34.21	ASTM D445
100° C	cSt	7.21	ASTM D445
粘度指数	-	182	ASTM D2270
颜色	-	蓝色的	ASTM D1500
闪点	°C	212	ASTM D92
倾点	°C	-42	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8364	ASTM D4052

高剪切稳定性和出色的磨损保护，有效保护滚子和传动链/皮带免受接触压力，确保 CVT 系统的耐用性最大化。

• 最佳的驾驶舒适度

由于 ATF NS-3 配方中的高抗震特性，换挡感觉更顺畅并减少了换挡时间滞后。

• 燃油效率

ATF NS-3 油液的抗摩擦特性与 CVT 系统的现代设计相结合，保证了最佳的燃油经济性。

• 延长换油周期

出色的抗氧化性可提供顶级的油液质量，从而最大限度地延长油品的使用寿命。

符合以下规格和要求:

- NISSAN CVT NS-3
- NISSAN 999MP-NS300P
- NISSAN CVT FLUID NS-3 (KLE33-0002/KLE53-00004)
- INFINITI NS-3

适用于日产汽车，如 Avenir、Bluebird、Cube、Days Rook、Dualis、Elgrand、Teana、Lafesta、Latio、Liberty、Moco、Murano、Note、Sunny、Sylphy、Tiida、Tino、Wingroad、X-trail、Pathfinder、Serena、Altima、Rogue、Juke、Versa Sedan、Sentra、NV200 以及其他需要 ATF CVT NS-3 的车型。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。