

产品描述

Eco Gasoline 10W-40 是一种优质半合成发动机油，适用于需要 10W40 API SN 或 ACEA A3/B4 发动机油的乘用车和轻型商用车的四冲程汽油和柴油发动机。为所有发动机部件提供全面保护，使其成为高速和启停行驶过程中可靠的润滑剂。

Eco Gasoline 10W-40 采用独特的减摩技术 ZFMTM（零摩擦分子）进行了增强，可显著减少暴露在密集工作循环和高温工作下的高负载发动机部件的摩擦和磨损。它可以保持发动机清洁并防止形成漆膜，从而最大限度地延长发动机使用寿命。



应用

为大多数现代乘用车和轻型柴油应用（包括 SUV、豪华车和高性能车辆）提供广泛的发动机保护。它经过专门配制，以满足欧洲和日本车型最苛刻的需求。

保修单

Eco Gasoline 10W-40 满足或超过需要 API SN/SM/SL 或 ACEA A3/B4 机油的汽油和轻型柴油车辆的 OEM 保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
SAE 等级	-	10W-40	SAE J300
运动粘度:			
40° C	cSt	104.70	ASTM D445
100° C	cSt	14.70	ASTM D445
粘度指数	-	145	ASTM D2270
-35° C 时的启动粘度	mPa-s	6408	ASTM D5293
颜色	-	2.0	ASTM D1500
闪点	°C	244	ASTM D92

客户利益

• 延长发动机寿命

改进的抗氧化性能和优异的油膜稳定性为现代高速发动机提供可靠的保护。

• 寒冷天气下轻松启动

由于合成基础油具有优异的低温性能。

• 燃油经济性

有助于提高燃油经济性并提高发动机效率。

符合以下规格和要求：

- API SN/CF
- ACEA A3/B4, A3/B3
- MB 226.5, 229.3
- VW 501 01 / 502 00 / 505 00
- RENAULT RN 0700 / 0710
- FIAT 9.55535 G2/D2
- PSA B71-2300



适用于各种 OEM，如 DATSUN、SKODA、AUDI、SEAT、ALFA ROMEO、LANCIA 和其他需要 10W-40 发动机油的欧洲车辆。适用于行驶里程 10 万公里以上的各种发动机。适合所有天气条件。防止油燃烧和烟雾排放的良好解决方案。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

倾点	°C	-45	ASTM D97
30° C 时的密度	kg/L	0.8541	ASTM D4052
总碱基数	mg KOH/g	7.43	ASTM D2896

储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。 SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息, 以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告, 或者未用于该用途的, 则不承担任何责任。 在使用其他用途之前, 请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。