

AUTO 喷油嘴清洁剂 汽车**产品描述**

TOTACHI® AUTO 燃油喷射器清洁剂可消除喷射阀、进气阀、火花塞和燃烧室中的积碳、油泥、清漆和沉积物。它可以清洁汽油喷射系统的部件并防止污垢进一步积聚。它可以恢复发动机功率以获得最佳驾驶性能。它支持低油耗并减少有害排放。经常使用可以防止发动机爆震并确保驾驶更加平稳。TOTACHI® AUTO 喷油嘴清洁剂适用于最新一代和较旧的汽油发动机。它显著提高了油门响应。

应用

推荐用于所有类型的四冲程汽油发动机。适用于乘用车、混合动力车、赛车、改装车、SUV、摩托车、舷外发动机以及其他以汽油或汽油为燃料的车辆。可安全用于以汽油和乙醇/汽油混合物为燃料的发动机。将一罐 300 毫升 TOTACHI® AUTO 燃油喷射器清洁剂添加到 70 升汽油中。建议连续使用2次。然后每5000公里进行一次深度清洁动作。

保修单**典型测试数据**

| 特征 | 单位 | 单位 | 标准 |
|---------------|------|--------|------------|
| 运动粘度： 40°C | cSt | 3.03 | ASTM D445 |
| 颜色 | - | L0.5 | ASTM D1500 |
| 闪点 | °C | 81 | ASTM D92 |
| 倾点 | °C | -45 | ASTM D6892 |
| 30°C 时的密度 | kg/L | 0.8093 | ASTM D4052 |

TOTACHI® AUTO 燃油喷射器清洁剂满足或超过 OEM 对汽油车的保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益**· 恢复电力和性能**

消除主要发动机部件中积聚的所有污垢，以恢复损失的动力和加速。

· 延长发动机寿命

保护燃油系统免受生锈和腐蚀，去除污染物并清除所有沉积物，以延长发动机寿命。

· 节省燃料

发动机启动更容易，怠速更平稳，从而提高燃油经济性。

· 减少有害排放

清除进气缸和燃烧室中的顽固污泥和清漆，这对降低二氧化碳和氮氧化物排放量有很大帮助。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议



储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。 SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息, 以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告, 或者未用于该用途的, 则不承担任何责任。 在使用其他用途之前, 请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。