

## 产品描述

EuroDrive Pro Fuel Efficiency 5W-30 是一种高性能低粘度全合成汽油和柴油发动机油，可提高燃油经济性。其配方酯在满足需要 WSS-M2C913-D 机油的 FORD 最苛刻的要求。非常适合用于需要 5W30 API SL 或 ACEA A5/B5 发动机油的其他现代发动机。发动机启动后，出色的油流量和更快的油压建立有助于提高燃油效率。高油膜强度，可在恶劣的驾驶条件下提供最大程度的磨损保护。优质清洁剂成分可保持发动机清洁，并添加高品质分散剂，避免油泥和烟灰形成，从而提高机油使用寿命。

EuroDrive Pro 燃油效率 5W-30 减少摩擦和磨损，有助于延长发动机寿命。蒸发量低，可减少发动机油的添加量。为在较高压力下工作的发动机提供最佳动力和性能。

## 应用

推荐用于福特、捷豹、路虎、雷诺以及其他需要 5W-30 ACEA A5/B5 或 API SL 发动机油的 OEM 的所有类型汽油和轻型柴油发动机。适用于亚洲、美国和欧洲主机厂的乘用车、SUV、CUV、货车和其他轻型柴油发动机。适用于所有类型的燃料。

## 保修单

EuroDrive Pro 燃油效率 5W-30 满足或超过需要使用 5W30 API SL 或 ACEA A5/B5 机油的福特、捷豹和雷诺车辆的 OEM 保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

## 客户利益

- 提高燃油效率

出色的抗摩擦特性和改善发动机启动过程中的油流，从而提高燃油效率。

### · 更长的换油时间

出色的高温稳定性，可控制油泥、漆膜、铁锈、腐蚀和其他有害沉积物，以确保最大程度地延长发动机的使用寿命。

### · 卓越的发动机耐用性

持久的油膜厚度，确保在油品使用期间充分保护发动机。

### · 出色的发动机清洁度

完美的配方可保护发动机免受顽固油泥、有害沉积物和清漆的侵害，确保最佳的机油流动性，从而实现卓越的发动机保护。

### · 高效的发动机性能

抗油降解，在油的使用期间提供持续的保护。可确保发动机的高性能并防止沉积物和磨损。

### 符合以下规格和要求：

- API SL
- ACEA A5/B5
- RENAULT RN0700 / 0710
- FORD WSS-M2C913-D
- JAGUAR STJLR.03.5003

适用于各种车辆，如福特、捷豹、路虎、雷诺、日产、丰田、现代、起亚、马自达、沃尔沃以及其他需要 5W-30 ACEA C3 或 API SL 发动机油的欧洲、亚洲和美国车辆。保持优质发动机油以延长换油周期

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

## 典型测试数据

特征	单位	单位	标准
SAE 等级	-	5W-30	SAE J300
运动粘度：			
40° C	cSt	53.03	ASTM D445
100° C	cSt	9.63	ASTM D445
粘度指数	-	161	ASTM D2270
-35° C 时的启动粘度	mPa-s	3921	ASTM D5293
颜色	-	L3.5	ASTM D1500
闪点	°C	224	ASTM D92
倾点	°C	-42	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8421	ASTM D4052
总碱基数	mg KOH/g	12.30	ASTM D2896

## 储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

## 健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。 SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。 在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。