

EURODRIVE PRO LONG LIFE 0W-20

Fully Synthetic

产品描述

EuroDrive Pro Long Life 0W-20 是一款高性能全合成发动机油，可为需要 VW 508.00/509.00 或 Porsche C20 润滑油的最新一代 VAG 集团发动机提供燃油经济性和耐用性。采用先进的技术配制而成，并采用高品质 PAO 进行增强，可最大程度地提高发动机在较高温度下运行的性能。确保优异的油膜阻力和卓越的润滑性能，为 VAG 集团的汽油和柴油发动机提供完美的发动机保护。

EuroDrive Pro Long Life 0W-20 是一种低粘度发动机油，采用独特的减摩技术 ZFMTM (零摩擦分子) 增强，可显著减少暴露在密集工作循环和高温工作下的高负载发动机部件的摩擦和磨损。提供更高的燃油经济性并延长汽油和柴油发动机的换油周期，从而降低消费者的维护成本。



应用

推荐用于需要粘度等级为 0W-20 发动机油的 VAG 集团所有类型的汽油和轻型柴油发动机。适用于新型 2.0 TFSI 140 kW 和 3.0 TDI CR 160 kW 大众/奥迪发动机。非常适合用于需要 ACEA C5 润滑油的其他欧洲车辆。

兼容配备柴油颗粒过滤器 (DPF)、汽油颗粒过滤器 (GPF)、三元催化转换器 (TWC) 和其他后处理装置的车辆。

适用于所有类型的燃料。

它不向后兼容旧的大众和保时捷规格。

保修单

EuroDrive Pro Long Life 0W-20 满足或超过需要 VW 508.00/509.00 或保时捷 C20 或 ACEA C5 的 VAG 集团车辆

的 OEM 保修要求。TOTACHI® 保证完全符合产品标签上注明的书面的规格。

客户利益

• 卓越的发动机耐用性

出色的抗油膜性、抗氧化性、良好的抗摩擦性能、耐磨性和最佳的发动机清洁度，可延长发动机寿命，同时降低维护成本。

• 提高燃油效率

最大程度地减少流体动力摩擦，从而在发动机冷启动和整个行驶过程中超速时实现更好的燃油经济性。燃料消耗量低有助于减少二氧化碳排放。

• 与ECS (排放控制系统) 的兼容性

延长各种排放控制系统的寿命，如GPF、DPF、TWC和其他后处理装置。

符合以下规格和要求:

- ACEA C5
- VW 508.00/509.00
- PORSCHE C20



适用于大众、斯柯达、西雅特、Cupra、奥迪、保时捷等 VAG 集团各类车型。可用于需要 0W-20 ACEA C5 发动机油的其他欧洲或亚洲车辆。更长的换油周期达 10,000 英里，且不会影响发动机性能。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

EURODRIVE PRO LONG LIFE 0W-20

Fully Synthetic

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
SAE 等级	-	0W-20	SAE J300
运动粘度：			
40° C	cSt	45.59	ASTM D445
100° C	cSt	8.54	ASTM D445
粘度指数	-	167	ASTM D2270
-35° C 时的启动粘度	mPa-s	5716	ASTM D5293
颜色	-	Green	ASTM D1500
闪点	°C	230	ASTM D92
倾点	°C	-45	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8382	ASTM D4052
硫酸盐灰分	% wt	0.79	ASTM D874
总碱基数	mg KOH/g	8.60	ASTM D2896

储存和处理指南

- 避免将产品暴露在阳光直射下。
- 存放于阴凉干燥处。避免将产品暴露在潮湿的环境中。
- 强烈建议将桶存放在室内或托盘和架子上的遮盖物下。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。 SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。 在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。