

产品描述

TOTACHI MULTI-USE PRODUCT TG-40- 通用渗透润滑剂可让您快速拧下生锈的连接件。 润滑和清洁零件。 反射水分和水分。 具有高介电性能。 消除研磨和吱吱声。 去除油、油脂、树脂。 一种专业工具，可轻松拆卸和组装零件、组件和组件。 适用于橡胶、塑料和油漆的安全配方，不含硅酮。 专为专业用途而开发的配方可让您快速取得成果，无论是拆卸、清洁还是局部润滑。 经济型喷雾器的高效率、低产品消耗将帮助您节省服务站成本。

应用

TOTACHI MULTI-USE PRODUCT TG-40 - 用于清洁表面和润滑汽车部件的通用渗透润滑剂，其开发考虑了所有质量和安全要求。 恢复锁和铰链的功能。 可以轻松拆卸腐蚀的螺纹连接。 建议在汽车维修店使用。 强力定向喷雾。 随附的管有助于加工难以到达的地方和隐藏的空腔中的零件。 气缸中的浓缩成分和高气压提供了润滑剂的高渗透性能。

客户利益

- 易于**组装和拆卸零件**

典型测试数据

指标	标准	意义
外貌	从无色到黄色的均质液体	合规
气雾剂包装的耐用性和密封性	包装必须经受住测试	承受
气雾阀性能	阀门必须经受住测试	承受
20°C时的超压, MPa (kgf/cm ²)	0,20 (2,0)-0,60 (6,0)	0,35 (3,5)
气雾剂包装内容物中推进剂的质量分数, %	36,4 ± 1,0	36,2
疏散度, %, 不少于	95	99

提供轻松拆卸和**组装零件、组件和组件的专业工具**

• 防止**腐蚀和氧化**

在**处理过的表面上形成保护性聚合物层**，防止**腐蚀和氧化过程**

• **车辆部件的清洁度**

清洁表面并**润滑零件**，不留下**油腻或粘性残留物**

• **防潮性**

润滑、排除水分和防腐，渗透到**隐藏和难以到达的空腔**

• **经济**

经济型喷雾器的**低产品消耗**将使您**节省服务站成本**。

在使用本产品之前，请确保其符合 **OEM** 对设备操作条件和客户维护实践的建议

储存和处理指南

- 避免产品直接暴露在阳光下。
- 储存在有盖、干燥、通风的仓库中，温度为+5°C 至 +25°C，距离加热设备至少 1 m。
- 放在儿童接触不到的地方。
- 保质期 5 年

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。 SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。 在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。