

产品描述

TOTACHI SILICONE SPRAY - 有机硅化学中性润滑剂，用于门、铰链、锁、玻璃导轨、舱口盖和其他部件的橡胶密封件。延长橡胶密封件的使用寿命，保持其弹性。提高高压线绝缘体的介电性能并防止电流泄漏。可用作加工零件长期储存时的防腐剂。

- 防止塑料和橡胶部件在冬季结冰
- 使用后，它会形成一层透明薄膜，防止污垢和水。
- 耐高温和低。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议

应用

TOTACHI SILICONE SPRAY - 在使用产品之前，必须清除待处理表面的灰尘和污垢。为了获得较好的效果，建议在至少 +10°C 的容器温度下涂抹。为了方便使用，请使用附带的延长管。

客户利益

- 优异的耐高温性能

典型测试数据

指标	标准	意义
外貌	透明油状液体，无色无味	合规
气雾剂包装的耐用性和密封性	包装必须经受住测试	承受
气雾阀性能	阀门必须经受住测试	承受
20°C时的超压, MPa (kgf/cm ²)	0,20 (2,0)-0,60 (6,0)	0,43 (4,3)
气雾剂包装内容物中推进剂的质量分数, %	72,6 ±1,1	72,6
疏散度, %, 不少于	95	99

成分：脂肪烃>30%，聚二甲基硅氧烷 5-15%，烃推进剂。

储存和处理指南

避免产品直接暴露在阳光下。

储存在有盖、干燥、通风的仓库中，温度为+5°C 至 +25°C，距离加热设备至少 1 m。

贮存于密闭、干燥、通风处，温度不超过+50°C。使用后或过期后，将钢瓶作为生活垃圾处理。

放在儿童接触不到的地方。

保质期 5 年

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。