

产品描述

TOTACHI TIRE POLISH – 抛光剂、轮胎黑化剂。恢复轮胎的原始外观，形成防尘和防水保护膜，呈现深黑色和光泽，防止龟裂，防止紫外线辐射，以及冬季使用时免受道路试剂的影响。

应用

使用前请充分摇匀罐子。距离至少 10-20 厘米，将产品直接喷涂到轮胎表面，以达到最佳喷涂质量。均匀涂抹产品，避免接触制动盘。让组合物干燥。如有必要，用软布擦去多余的产品。

典型测试数据

指标	意义
脂肪族碳氢化合物	>30%
聚二甲基硅氧烷	5-15%
调味品	<1%
碳氢化合物推进剂	

储存和处理指南

- 避免产品直接暴露在阳光下。
- 储存在有盖、干燥、通风的仓库中，温度为-30°C 至 +30°C，距离加热设备至少 1 m。
- 放在儿童接触不到的地方。
- 保质期 5 年

客户利益

- 快速有效地恢复轮胎原有外观，呈现深黑色。
- 形成防尘防水保护膜，防止橡胶开裂、变色和过早老化。
- 含有硅酮，可防止紫外线辐射和道路试剂的有害影响。
- 延长软管、门密封件和其他橡胶部件的使用寿命，保持其弹性，包括在冬季使用时。可用于护理塑料保险杠和散热器格栅、外后视镜盖和装饰线条。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议

健康、安全和环境保护

- 产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。
- 十大工业株式会社 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。在使用其他用途之前，请咨询当地的 TOTACHI® 经销商。